

Vnitřní vodovod :

- potrubí z plastických hmot z PPR typ 3 Hostalen	prům. 25x3,5	57,0 m
- dtto	-"- 32x4,5	66,0 m
- dtto	-"- 40x5,6	76,0 m
- dtto	-"- 50x6,9	42,0 m
- dtto	-"- 63x8,7	113,0 m
- ochrana potrubí izolačními trubicemi MIRELON PRO:		
<u>vnitřní prům. trubice v mm</u>	<u>síla stěny v mm</u>	<u>délka v m</u>
na potrubí studené vody bude použita tl. izolace		
25	6	6,0
42	9	28,0
52	9	10,0
65	9	64,0
na potrubí TUV a cirkulace bude použita jednotná tloušťka izolace		
25	13	51,0
32	13	66,0
42	13	48,0
52	13	32,0
65	13	49,0
- plastické spojky		890,0 ks
- korýtka PVC		290,0 m
- pevný bod DN 20		1,0 ks
- pevný bod DN 25		12,0 ks
- pevný bod DN 32		1,0 ks
- pevný bod DN 40		1,0 ks
- pevný bod DN 50		7,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 3/4"		19,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 5/4"		22,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 6/4"		5,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 2"		1,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 2 1/2"		1,0 ks
- napojení na stávající rozvod - 3"		1,0 ks
- tlaková zkouška vodovodního plastového potrubí do	DN 50	354,0 m
- proplach a desinfekce		354,0 m
- přechodka plast/Fe – prům. 25x3,5/3/4"		19,0 ks
- přechodka plast/Fe – prům. 40x5,6/5/4"		230 ks
- přechodka plast/Fe – prům. 50x6,9/6/4"		5,0 ks
- přechodka plast/Fe – prům. 63x8,7/2"		2,0 ks

- kompenzátor "U" prům. 63x8,7 - vyložení 600 mm, dl. ramene 1000 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 32x4,5 - vyložení 300 mm, dl. ramene 1050 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 63x8,7 - vyložení 600 mm, dl. ramene 1100 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 32x4,5 - vyložení 300 mm, dl. ramene 1150 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 63x8,7 - vyložení 600 mm, dl. ramene 1200 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 32x4,5 - vyložení 300 mm, dl. ramene 1250 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 50x6,9 - vyložení 600 mm, dl. ramene 1000 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 32x4,5 - vyložení 300 mm, dl. ramene 1050 mm		1,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 50x6,9 - vyložení 500 mm, dl. ramene 860 mm		2,0 ks
- kompenzátor "U" prům. 32x4,5 - vyložení 200 mm, dl. ramene 910 mm		2,0 ks
- redukce Fe - 2 1/2"/2"		1,0 ks
- redukce Fe - 2"/5/4"		1,0 ks
- redukce Fe - 3"/2"		1,0 ks
- redukce Fe - 6/4"/2"		2,0 ks
- uzavírací kulový kohout s vypouštěním KUV	DN 20	4,0 ks
- dtto	DN 32	23,0 ks
- dtto	DN 40	7,0 ks
- dtto	DN 50	1,0 ks
- pračkový ventil PV	DN 15	3,0 ks
- zpětný ventil závitový	DN 40	1,0 ks
- ruční regulační kulový uzávěr – TOP BALL	DN 20	15,0 ks
- flexibilní gumová hadice 1/2", dl. 4,0 m		1,0 ks
- fyzikální úpravna - jednotka proti tvorbě vodního kamene AQUAKLEAR P60 obj. číslo HD 43003200 (napětí 230 V, příkon do 20 W)		1,0 ks
- JUDO JPF-A/T 2", přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem - obj. č. JD40101500 (napětí 230 V, příkon při proplachu – 15 W)		1,0 ks
- domovní vodoměr typu ELIN - ewt Qn 6 m3/hod.		1,0 ks
- demontáž ocelového pozinkovaného potrubí do 3" vč. armatur do šrotu		320,0 m
- demontáž a zpětná montáž rozebíratelných podhledů		127,0 m2
- jistič 10A		1,0 ks
- krabice těsná se svorkovnicí HENSEL		1,0 ks
- zásuvka 230V, 10/16A		1,0 ks
- vodič CYKY 3Jx1,5		5,0 m
- vkladací lišta		5,0 m
- pomocné práce		1,0 soub
- přesun hmot, doprava		7,0 %