

*** OSVĚDČENÍ O JAKOSTI ***

Strana 1 z 2

Výrobek:

V055113101 TOPNÝ OLEJ TĚŽKÝ TOT-L /C

Číslo dopravního prostředku: 5E26778, CZ, vlek: 6E76630**Kontrolovaná dávka:** 40000675072**ze dne:** 20.03.2024**Jakostní specifikace:** JS 920

Parametr	Jednotka	Zkušební norma	Minimum	Maximum	Výsledek
Hustota při 15 °C	kg/m3	ČSN EN ISO 12185	785,0	912,0	860
Bod vzplanutí PM	°C	ČSN EN ISO 2719	66		112
Destilační zkouška do 250 °C	%(obj)	ČSN EN ISO 3405		65	3
Destilační zkouška do 350 °C	%(obj)	ČSN EN ISO 3405	21,0	80,0	24,0
Kinematická viskozita / 40 °C	mm2/s	ČSN EN ISO 3104	6,00	20,00	19,62
Bod tekutosti	°C	ČSN EN ISO 3016		-9	-9
Obsah síry	%(m)	ČSN EN ISO 8754	0,100	0,500	0,21
Výhřevnost	kJ/kg	ČSN 65 6169	32000		42600
Obsah vody	%(m)	ČSN EN ISO 9029		0,200	0,020
Obsah popela (oxidační)	%(m)	ČSN EN ISO 6245		0,020	0,017
Karbon. zbytek Conradson (CCR)	%(m)	ČSN ISO 6615		0,500	0,430
Rozpustná barva C		ČSN ISO 2049			2,50
Kinematická viskozita / 50 °C	mm2/s	ČSN EN ISO 3104			14,06
Destilační zkouška do 300 °C	%(obj)	ČSN EN ISO 3405			10
Obsah mech. nečistot filtrací	mg/l	ČSN 65 6080		0,1	0,0

*** OSVĚDČENÍ O JAKOSTI ***

Strana 2 z 2

Výrobek:
V055113101 TOPNÝ OLEJ TĚŽKÝ TOT-L /C

Parametr	Jednotka	Zkušební norma	Minimum	Maximum	Výsledek
----------	----------	----------------	---------	---------	----------

Závěr:
Kvalita vyhovuje jakostním požadavkům.

Za užitkové a funkční vlastnosti výrobku ručí výrobce.

Dle nařízení Rady č.2658/87/ES ze dne 23.7.1987 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů, je výrobek zařazen pod kód **CN 27101966**.

Tento atest je současně Osvědčením o kvalitě paliva ve smyslu § 17 vyhl. č. 415/2012 Sb.

Atestoval: Leona Bažantová, vedoucí OKJ Pardubice**Dne:** 20.03.2024*Bažantová***PARAMO**
a.s.
PARDUBICE
OKJ

Osvědčení o jakosti je vystaveno elektronicky dle ČSN EN 10 204 jako inspekční certifikát "3.1".

PARAMO, a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015