



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
2123-3/2015

VYŘIZUJE/TEL.
Koryčánková/973 204 624

V Praze dne: 19 -11- 2015

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „**Brno, Chodská 17 A-1, A-3, B-2 - vyhotovení projektové dokumentace a realizace 3 ks nových elektrických osobních výtahů**“.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vyhotovení PD a realizace dodávky a montáže 3 ks nových elektrických osobních výtahů.

1.1. Stávající stav

1. Chodská 17 A-1, Brno

Elektrický osobní výtah s označením TOV 500/0.7 a uveden do provozu v roce 1974 pod evidenčním číslem 1974/A1/40121485. Systém řízení – jednosměrný sběrný. Výtah má 9 nástupních a výstupních stanic. Jeho nosnost je 500kg pro 6 osob, kabinové dvoudílné dveře otevírané uvnitř kabiny, dveře u výtahové šachty jsou jednokřídlé a otevírají se do chodby.

2. Chodská 17 A-3, Brno

Elektrický osobní výtah s označením TOV 500/0.7 a uveden do provozu v roce 1979 pod evidenčním číslem 1979/A3/40121487. Systém řízení – jednosměrný sběrný. Výtah má 10 nástupních a výstupních stanic. Jeho nosnost je 500kg pro 6 osob, kabinové dvoudílné dveře otevírané uvnitř kabiny, dveře u výtahové šachty jsou jednokřídlé a otevírají se do chodby.

3. Chodská 17 B-2, Brno

Elektrický osobní výtah s označením TOV 500/0.7 a uveden do provozu v roce 1974 pod evidenčním číslem 452036. Systém řízení – jednosměrný sběrný. Výtah má 8 nástupních a výstupních stanic. Jeho nosnost je 500kg pro 6 osob, kabinové dvoudílné dveře otevírané uvnitř kabiny, dveře u výtahové šachty jsou jednokřídlé a otevírají se do chodby.

1.2. Rozsah požadovaných prací

1. Chodská 17 A-1, Brno

Zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah:

- nový sériově vyráběný osobní ekonomický trakční výtah s typovým certifikátem
- provedení bez strojovny
- ekonomický úsporný bezpřevodový výtahový stroj umístěný v horní části výtahové šachty;
- 9 stanic a 9 nástupišť;
- nosnost výtahu 1150 kg / 15 osob;
- jmenovitá rychlost 1,75 m/s;
- celkový zdvih výtahu 24300 mm;
- horní přejezd výtahu 4040 mm;
- prohlubeň výtahu 1800 mm;
- stávající výtahová šachta bude maximálně využitelný rozměr;
- nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
- nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře v nerez brus provedení, s antivibrační úpravou panelů dveří, s předčasným otvíráním dveří při dojezdu výtahu do stanice a dorovnáváním kabiny;
- s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v nerezovém provedení a s požární odolností EW60 (dle ČSN EN 81-58);
- nová kovová kabina výtahu o maximálním rozměru pro danou výtahovou šachtu a nosnost a o čisté vnitřní výšce 2200 mm, v provedení ANTIVANDAL ve strukturovaném nerezovém provedení s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzení volby, signalizace přetížení kabiny, led displej označující patro s polohovou signalizací, signalizací přetížením kabiny, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, s kličkovým spínačem pro prioritní volbu, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem ze zaoblenými konci, s podlahou v proti skluzovém provedení ohraničenou nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny;
- výtah budou vybaven obousměrným sběrným řízením FCL s ignorováním přivoláním při přetížení
- obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink
- nové venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerez brus provedení, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy
- automatickým tlumením při klidovém stavu
- v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73
- výtah bude vybaven manuálním vyprošťovacím zařízením, u kterého bude možné v případě výpadku elektrického proudu, nebo při poruše výtahu, vyprostit „uvíznuté“ osoby jednoduchým zásahem proškolených osob
- **veškeré podklady pro stavební řízení**
- demontáž, odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.

- přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize
- doprava výtahu na místo montáže
- veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří
- veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid
- provedení předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky hlučnosti
- součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaných výtahových systémů včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě
- dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu

2. Chodská 17 A-3, Brno

Zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah:

- nový sériově vyráběný osobní ekonomický trakční výtah s typovým certifikátem
- provedení bez strojovny
- ekonomický úsporný bezpřevodový výtahový stroj umístěný v horní části výtahové šachty;
- 10 stanic a 10 nástupišť;
- nosnost výtahu 1150 kg / 15 osob;
- jmenovitá rychlost 1,75 m/s;
- celkový zdvih výtahu 27000 mm;
- horní přejezd výtahu 4040 mm;
- prohlubeň výtahu 1800 mm;
- stávající výtahová šachta bude maximálně využitelný rozměr;
- nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
- nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře v nerez brus provedení, s antivibrační úpravou panelů dveří, s předčasným otvíráním dveří při dojezdu výtahu do stanice a dorovnáváním kabiny;
- s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v nerezovém provedení a s požární odolností EW60 (dle ČSN EN 81-58);
- nová kovová kabina výtahu o maximálním rozměru pro danou výtahovou šachtu a nosnost a o čisté vnitřní výšce 2200 mm, v provedení ANTIVANDAL ve strukturovaném nerezovém provedení s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzení volby, signalizace přetížení kabiny, led displej označující patro s polohovou signalizací, signalizací přetížením kabiny, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, s kličkovým spínačem pro prioritní volbu, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem ze zaoblenými konci, s podlahou v proti skluzovém provedení ohraničenou nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny;
- výtah budou vybaven obousměrným sběrným řízením FCL s ignorováním přivoláním při přetížení

- obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink
- nové venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerez brus provedení, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy
- automatickým tlumením při klidovém stavu
- v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73
- výtah bude vybaven manuálním vyprošťovacím zařízením, u kterého bude možné v případě výpadku elektrického proudu, nebo při poruše výtahu, vyprostit „uvíznuté“ osoby jednoduchým zásahem proškolených osob
- **veškeré podklady pro stavební řízení**
- demontáž, odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.
- přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize
- doprava výtahu na místo montáže
- veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří
- veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid
- provedení předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky hlučnosti
- součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaných výtahových systémů včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě
- dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu

3. Chodská 17 B-2, Brno

Zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah:

- nový sériově vyráběný osobní ekonomický trakční výtah s typovým certifikátem
- provedení bez strojovny
- ekonomický úsporný bezpřevodový výtahový stroj umístěný v horní části výtahové šachty;
- 8 stanic a 8 nástupišť;
- nosnost výtahu 1150 kg / 15 osob;
- jmenovitá rychlost 1,75 m/s;
- celkový zdvih výtahu 21600 mm;
- horní přejezd výtahu 4040 mm;
- prohlubeň výtahu 1800 mm;
- stávající výtahová šachta bude maximálně využitelný rozměr;
- nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
- nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře v nerez brus provedení, s antivibrační úpravou panelů dveří, s předčasným otevíráním dveří při dojezdu výtahu do stanice a dorovnáváním kabiny;
- s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v nerezovém provedení a s požární odolností EW60 (dle ČSN EN 81-58);

- nová kovová kabina výtahu o maximálním rozměru pro danou výtahovou šachtu a nosnost a o čisté vnitřní výšce 2200 mm, v provedení ANTIVANDAL ve strukturovaném nerezovém provedení s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzení volby, signalizace přetížení kabiny, led displej označující patro s polohovou signalizací, signalizací přetížením kabiny, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, s kličkovým spínačem pro prioritní volbu, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem ze zaoblenými konci, s podlahou v proti skluzovém provedení ohraničenou nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny;
- výtah budou vybaven obousměrným sběrným řízením FCL s ignorováním přivoláním při přetížení
- obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink
- nové venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerez brus provedení, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy
- automatickým tlumením při klidovém stavu
- v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73
- výtah bude vybaven manuálním vyprošťovacím zařízením, u kterého bude možné v případě výpadku elektrického proudu, nebo při poruše výtahu, vyprostit „uvíznuté“ osoby jednoduchým zásahem proškolených osob
- **veškeré podklady pro stavební řízení**
- demontáž, odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.
- přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize
- doprava výtahu na místo montáže
- veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří
- veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid
- provedení předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky hlučnosti
- součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaných výtahových systémů včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě
- dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu

4. Platí pro všechny výtahy:

- zpracovatel PD na základě plné moci zajistí veškerá legislativní povolení a stanoviska odborných úseků MO SOTD, podání žádosti a vydání stavebního povolení k realizaci díla

5. Pozáruční servis

- uchazeč vypracuje Návrh servisní smlouvy, která bude obsahovat následující body: Kompletní servis výtahu, vyproštění osob do 1 hodiny, opravy do 24 hodin, cena nepřesáhne částku 1100,- Kč/měs. bez DPH s garancí této ceny po celou dobu trvání záruky.

Kompletní dodávka výtahů na klíč včetně demontáže - zachování stávajících prvků výtahů je nepřípustné!! Klade se důraz na co nejmenší stavební zásahy. Výhodou je

montáž výtahů bez lešení, montáže, dokumentace výtahů v požadovaném rozsahu, certifikátů, prohlášení o shodě, ekologické likvidace odpadů, zajištění přezkoušení nového výtahu certifikovaným pracovníkem zhotovitele (pouze sériově vyráběné typové výtahy), nebo nezávislým zkušebním orgánem u ostatních dodavatelů.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.3. Záruční lhůta

Záruční doba na realizaci díla se sjednává na min. **60 měsíců**.

Záruční podmínky na materiál, práci a k možnostem servisu výtahových systémů po uplynutí záruční doby.

2. Doba a místo plnění

Plnění zakázky (předání PD a podkladů pro Stavební úřad) zahájit:	12/2015
Plnění zakázky (souhlasné stanovisko Stavebního úřadu - ohlášení) ukončit:	02/2016
Plnění zakázky (realizace výtahu na klíč) zahájit:	03/2016
Plnění zakázky (realizace výtahu na klíč) ukončit:	05/2016
Předání dokladové části ukončit - kolaudace:	06/2016

Místem plnění veřejné zakázky: Chodská 17 A-3, Brno

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- **Čestné prohlášení** o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (Příloha č. 1 ZD).
- **Kopii Výpisu z obchodního rejstříku**, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
- **Kopii oprávnění k podnikání** (Živnostenský list) - vztahující se k předmětu plnění – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení, atd.
- **Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.**

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude uveřejněno na profilu zadavatele.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je **nejnižší nabídková cena bez DPH** za celý předmět veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v požadovaném členění do Krycího listu nabídky (Příloha č. 2 ZD).

Neoceněné položky či položky oceněné hodnotou „0“ mohou vést k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těchto položek.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách a stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Jednotkové ceny, použité pro vytvoření celkové nabídkové ceny, musí být označeny jako maximální po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Všeobecné obchodní a platební podmínky

Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Fakturace bude probíhat následujícím způsobem:

1. Za PD bude jednou fakturou vystavenou po předání PD a všech povolení stavby.
2. Za realizaci díla jednou fakturou po předání díla a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10% z částky bez DPH. Pozastávka 10% bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla).

Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie soupisu o předání a převzetí, zápis o měření, zápis o ekologické likvidaci vytěženého materiálu. Adresa pro zaslání faktury: **ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.**

Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

Více uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).

7. Další požadavky na obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Uchazeč ve své nabídce případně specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů a kontaktních údajů každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. **Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče.**
- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
- Písemný Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky.

Smluvní pokuty:

Při nedodržení termínu předání díla dle uzavřené smlouvy bude zhotovitel sankcionován pokutou 0,05 % za den z celkové hodnoty díla.

Sankce za nedodržení BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 Návrhu smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den

8. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne **25. 11. 2015 v 8:00** hodin se srazem účastníků před budovou vrátnice Chodská 17 A-3, Brno.

Nejméně 1 pracovní den před prohlídkou je třeba kontaktní osobě (Ing. Zdenek Šenkyřík – 602 279 471 – zdenek.senkyrik@as-po.cz) nahlásit seznam účastníků prohlídky s kontaktními údaji (číslo občanského průkazu, datum narození, RZ vozu).

Vstup do vojenského areálu je umožněn pouze příslušníkům států EU nebo ze států sdružených v NATO – realizace probíhá ve vojenském prostoru.

Upozornění pro dodavatele:

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění ani objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2. 12. 2015 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu **Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice** v úředních hodinách podatelny:

Po – Čt 8:00 – 11:00, 13:00 – 14:30, Pá 8:00 – 11:00, 12:30 – 13:30

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Brno, Chodská 17 A-1, A-3, B-2 - vyhotovení PD a realizace 3 ks nových elektrických osobních výtahů“ - NEOTEVÍRAT.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v českém jazyce v 1 písemném výtisku.

Jednotlivé listy budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 ZD,
- Případné dokumenty o subdodavatelích dle bodu 7 ZD,
- Nabídková cena zpracovaná v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) v požadovaném členění v souladu s bodem 5 ZD.
- Písemný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem (Příloha č. 3 ZD) a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky.
- Písemný návrh Servisní smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat bod 1.2, odst. 5 ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky,
- odmítnout všechny podané nabídky,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky,
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele,
- uveřejnit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 3 pracovních dnů na profilu zadavatele,
- všechny přílohy Zadání pro podání nabídky uveřejněné na profilu zadavatele jsou dle zákona č. 133/2012 Sb. o veřejných zakázkách opatřeny elektronickým podpisem. **Pro vepisování do příloh ZD je nutné odebrat elektronický podpis následujícím způsobem:**

Po otevření dokumentu se v horní části objeví žlutá lišta s nabídkou „Povolit úpravy“, na kterou klikneme. Dále zvolíme „Přesto upravit“ v následující tabulce upozorňující na odebrání podpisů. Nyní lze s dokumentem pracovat.

13. Poskytování dokumentace a dodatečné informace k ZD

Zadání pro podání nabídky a dodatečné informace budou uchazečům poskytovány a zveřejňovány na <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.


Žádost o dodatečné informace k ZD musí být písemná, v českém jazyce, a musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, přičemž od okamžiku doručení (v případě elektronické pošty na adresu: verejnezakazky@as-po.cz) začíná běžet zadavateli lhůta 2 pracovní dny na odpověď.

14. Kontaktní osoby

Z odborného hlediska:	Ing. Zdenek Šenkyřík zdenek.senkyrik@as-po.cz	mob: 602 279 471
	Václav Ondrůj vaclav.ondruij@as-po.cz	mob: 602 551 088
Ohledně akvizičního procesu:	BcA. Jana Koryčánková jana.korycankova@as-po.cz	tel.: 973 204 624

15. Přílohy

Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Krycí list
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo



Ing. Martin Lehký
ředitel